



## Sandwichverbundplatten

...werden aus **mehreren Schichten**, unter Einwirkung von Druck und Wärme, hergestellt. Auf Grund dieses Produktionsverfahrens erhalten Sie eine **hohe Eigensteifigkeit** und einen **sehr guten K-Wert**. Es können praktisch alle erdenklichen Arten von Deckschichten auf den Schaumkern, je nach Anforderung an die Platten, aufgebracht werden. Sie sind, durch die Vielzahl der möglichen Deckschichten, das ideale Produkt für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Sandwichverbund lassen sich **problemlos vor Ort beund verarbeiten**.



Einsatzgebiete:

- Türfüllungen
- Blindelemente in Türen und Fenstern
- Wintergartenelemente

Artikelbezeichnung Stärke in mm	Formate in mm	Lagerware	Preis EURO/qm
Sandwich beids. PVC 1,5 mm  20,0	1000 x 2000	-	
	1500 x 3000	-	
Sandwich beids. PVC 1,5 mm  23,0	1000 x 2000	x	
	1500 x 3000	x	
Sandwich beids. Alu weiß 1,5 mm  23,0	1000 x 2000	-	
	1500 x 3000	-	

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Hinweis = bei Bedarf anderer Deckschichten, Stärken und Formate bitte Preis und Lieferzeit erfragen. Die Angaben in diesem Prospekt sowie unsere anwendungstechnische Beratung sind unverbindlich. Die Eignung des Produkts für den jeweiligen Einsatzbereich ist eigenverantwortlich zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.